

CATALOGO 2020-2021
CATALOGUE 2020-2021
CATALOGUE 2020-2021
KATALOG 2020-2021



AIR CONDITIONING TECHNOLOGY
SANITISATION
SPECIAL DEVICES





La Itech è un marchio giovane, che poggia però sulle solide fondamenta di oltre vent'anni di esperienza nel settore automotive.
 Il nostro core business è rappresentato dalle stazioni di ricarica aria condizionata dei veicoli, disponibili in numerose varianti (anche personalizzabili a seconda delle esigenze); ad ogni modo, progettiamo e produciamo anche altri dispositivi sia per l'automotive che per applicazioni differenti.

- o -

Itech is a young brand, founded on the solid base of twenty-years experience in automotive field.
 Our core business is represented by a/c recharging stations for vehicles, available in many customizable models; however, we project and produce also other devices both for automotive and different applications.

- o -

Itech est une jeune marque, mais qui repose sur les bases solides de plus de vingt ans d'expérience dans l'industrie automobile.
 Notre core business est de stations de recharge des véhicules, la climatisation, disponible dans de nombreuses variantes (également personnalisable en fonction de vos besoins); cependant, la conception et la fabrication d'autres appareils à la fois pour l'industrie automobile pour des applications différentes.

- o -

Itech ist ein junges Warenzeichen, aber es ist auf solide Fundamente von einer über 20 Jahren Erfahrung in der Automotive Sektor gebaut.
 Unser Core Business ist von Klimaanlage Aufladestationen dargestellt, erhältlich auch in zahlreichen Versionen (auch anpassbare); jedoch entwickeln und produzieren wir auch andere Vorrichtungen, sowohl Automotive als auch verschiedene Verwendung.



• **AIR CONDITIONING**

- North Cape
- Clever
- 5
- Baby Evolution
- Buran
- Genesis
- Gemini
- Icon 2.0
- Nano 2.0
- Nano 2.0 Hybrid
- Arctic Fox
- North Star
- Recovery
- EasyFlux

• **SANITISATION**

- IgenX
- IgenXO3

• **SPECIAL DEVICES**

- Autoreel4
- Whisper 24-40-50-90

Stazione automatica su ruote per la ricarica di impianti a/c di autoveicoli.

Automatic wheeled unit for charging of a/c vehicle systems.

Station automatique sur roues pour la charge de systèmes a/c de véhicule.

Automatische Vorrichtung auf Rädern für die Ladung der Kraftfahrzeuge.



- Iniezione olio temporizzata e regolabile
- Timed and adjustable oil injection
- Injection d'huile réglable
- Zeiteinstellung und regulierbare Öleinspritzung

- Banca dati multilingua
- Multilingual car database
- Banque de données en plusieurs langues
- Mehrsprachige Datenbank

- Completa di tubi e attacchi
- Provided with charging hoses and couplers
- Complète avec tuyaux et connexions
- Mit Schläuche und Schnellkupplung ausgestattet

- Sistema di riscaldamento del serbatoio
- Tank warming system
- System de chauffage réservoir
- System des Reservoir Heizen

- Compressore 9 cc
- Compressor 9 cc
- Compresseur 9 cc
- Verdichter 9 cc

- Dimensioni: 520x460x1100 mm
- Dimensions: 520x460x1100 mm
- Dimensions réduites: 520x460x1100 mm
- Abmessungen: 520x460x1100 mm

- Corpo in metallo robusto e personalizzabile
- Strong customizable metal body
- Robuste chassis en métal personnalisable
- Anpassbare und solide Struktur in Metall

- Controllo fughe con allarme
- Leaks control with alarm
- Contrôle de fuites avec alarme
- Leckagenüberwachung mit Alarm

- Stampante
- Printer
- Imprimante
- Drucker

- Pompa del vuoto 2 cfm
- Vacuum pump 2 cfm
- Pompe à vide 2 cfm
- Vakuumpumpe 2 cfm

- Serbatoio 12 l
- Gas tank 12 l
- Réservoir du gaz 12 l
- Tank 12 l

- Peso 60 kg circa
- Weight about 60 kg
- Poids 60 kg environ
- Gewicht ca. 60 kg

- Adatta a climi caldi
- Suitable for hot climates
- Adapté aux climats chauds
- Geeignet für heiße Klimazonen



Stazione automatica su ruote per la ricarica di impianti a/c di autoveicoli.

Automatic wheeled unit for charging of a/c vehicle systems.

Station automatique sur roues pour la charge de systèmes a/c de véhicule.

Automatische Vorrichtung auf Rädern für die Ladung der Kraftfahrzeuge.



- Iniezione olio temporizzata e regolabile
- Timed and adjustable oil injection
- Injection d'huile réglable
- Zeiteinstellung und regulierbare Öleinspritzung

- Banca dati multilingua
- Multilingual car database
- Banque de données en plusieurs langues
- Mehrsprachige Datenbank

- Completa di tubi e attacchi
- Provided with charging hoses and couples
- Complète avec tuyaux et connections
- Mit Schläuche und Schnellkupplung ausgestattet

- Sistema di riscaldamento del serbatoio
- Tank warming system
- Système de chauffage réservoir
- System des Reservoir Heizen

- Compressore 9 cc
- Compressor 9 cc
- Compresseur 9 cc
- Verdichter 9 cc

- Dimensioni: 450x670x940 mm
- Dimensions: 450x670x940 mm
- Dimensions réduites: 450x670x940 mm
- Abmessungen: 450x670x940 mm

- Corpo in metallo robusto e personalizzabile
- Strong customizable metal body
- Robuste chassis en métal personnalisable
- Anpassbare und solide Struktur in Metall

- Controllo fughe con allarme
- Leaks control with alarm
- Contrôle de fuites avec alarme
- Leckagenüberwachung mit Alarm


- Stampante
- Printer
- Imprimante
- Drucker

- Pompa del vuoto 2 cfm
- Vacuum pump 2 cfm
- Pompe à vide 2 cfm
- Vakuumpumpe 2 cfm

- Serbatoio 12 l
- Gas tank 12 l
- Réservoir du gaz 12 l
- Tank 12 l

- Peso 60 kg circa
- Weight about 60 kg
- Poids 60 kg environ
- Gewicht ca. 60 kg

- Adatta a climi caldi
- Suitable for hot climates
- Adapté aux climats chauds
- Geeignet für heiße Klimazonen



Stazione automatica su ruote per la ricarica di impianti a/c di autoveicoli.

Automatic wheeled unit for charging of a/c vehicle systems.

Station automatique sur roues pour la charge de systèmes a/c de véhicule.

Automatische Vorrichtung auf Rädern für die Ladung der Kraftfahrzeuge.



- Iniezione olio temporizzata e regolabile
- Timed and adjustable oil injection
- Injection d'huile réglable
- Zeiteinstellung und regulierbare Öleinspritzung

- Banca dati multilingua
- Multilingual car database
- Banque de données en plusieurs langues
- Mehrsprachige Datenbank

- Completa di tubi e attacchi
- Provided with charging hoses and couplers
- Complète avec tuyaux et connections
- Mit Schläuche und Schnellkupplung ausgestattet

- Sistema di riscaldamento del serbatoio
- Tank warming system
- Système de chauffage réservoir
- System des Reservoir Heizen

- Compressore 9 cc
- Compressor 9 cc
- Compresseur 9 cc
- Verdichter 9 cc

- Dimensioni: 430x410x1100 mm
- Dimensions: 430x410x1100 mm
- Dimensions réduites: 430x410x1100 mm
- Abmessungen: 430x410x1100 mm

- Corpo in metallo robusto e personalizzabile
- Strong customizable metal body
- Robuste chassis en métal personnalisable
- Anpassbare und solide Struktur in Metall

- Controllo fughe con allarme
- Leaks control with alarm
- Contrôle de fuites avec alarme
- Leckagenüberwachung mit Alarm

- Stampante
- Printer
- Imprimante
- Drucker

- Pompa del vuoto 2 cfm
- Vacuum pump 2 cfm
- Pompe à vide 2 cfm
- Vakuumpumpe 2 cfm

- Serbatoio 12 l
- Gas tank 12 l
- Réservoir du gaz 12 l
- Tank 12 l

- Peso 60 kg circa
- Weight about 60 kg
- Poids 60 kg environ
- Gewicht ca. 60 kg

itech



Stazione automatica su ruote per la ricarica di impianti a/c di autoveicoli.

Automatic wheeled unit for charging of a/c vehicle systems.

Station automatique sur roues pour la charge de systèmes a/c de véhicule.

Automatische Vorrichtung auf Rädern für die Ladung der Kraftfahrzeuge.



- Iniezione olio temporizzata e regolabile
- Timed and adjustable oil injection
- Injection d'huile réglable
- Zeiteinstellung und regulierbare Öleinspritzung

- Banca dati multilingua
- Multilingual car database
- Banque de données en plusieurs langues
- Mehrsprachige Datenbank

- Completa di tubi e attacchi
- Provided with charging hoses and couples
- Complète avec tuyaux et connections
- Mit Schläuche und Schnellkupplung ausgestattet

- Sistema di riscaldamento del serbatoio
- Tank warming system
- Système de chauffage réservoir
- System des Reservoir Heizen

- Compressore 9cc
- Compressor 9 cc
- Compresseur 9 cc
- Verdichter 9 cc

- Dimensioni: 500x480x900 mm
- Dimensions: 500x480x900 mm
- Dimensions réduites: 500x480x900 mm
- Abmessungen: 500x480x900 mm

- Corpo in metallo robusto e personalizzabile
- Strong customizable metal body
- Robuste chassis en métal personnalisable
- Anpassbare und solide Struktur in Metall

- Controllo fughe con allarme
- Leaks control with alarm
- Contrôle de fuites avec alarme
- Leckagenüberwachung mit Alarm

- Stampante
- Printer
- Imprimante
- Drucker

- Pompa del vuoto 2 cfm
- Vacuum pump 2 cfm
- Pompe à vide 2 cfm
- Vakuumpumpe 2 cfm

- Serbatoio 7 l
- Gas tank 7 l
- Réservoir du gaz 7 l
- Tank 7 l

- Peso 50 kg circa
- Weight about 50 kg
- Poids 50 kg environ
- Gewicht ca. 50 kg



Stazione automatica su ruote per la ricarica di impianti a/c di autobus.

Automatic wheeled unit for charging of a/c autobus systems.

Station automatique sur roues pour la charge de systèmes a/c de bus.

Automatische Vorrichtung auf Rädern für die Ladung der Busse.



- Iniezione olio con pesatura
- Oil injection with weighing
- Injection d'huile avec balance
- Öleinspritzung mit Waage

- Banca dati multilingua
- Multilingual car database
- Banque de données en plusieurs langues
- Mehrsprachige Datenbank

- Completa di tubi e attacchi
- Provided with charging hoses and couples
- Complète avec tuyaux et connections
- Mit Schläuche und Schnellkupplung ausgestattet

- Sistema di riscaldamento del serbatoio
- Tank warming system
- Système de chauffage réservoir
- System des Reservoir Heizen

- Compressore 17 cc
- Compressor 17 cc
- Compresseur 17 cc
- Verdichter 17 cc

- Dimensioni: 650x650x1300 mm
- Dimensions: 650x650x1300 mm
- Dimensions réduites: 650x650x1300 mm
- Abmessungen: 650x650x1300 mm

- Corpo in metallo robusto e personalizzabile
- Strong customizable metal body
- Robuste chassis en métal personnalisable
- Anpassbare und solide Struktur in Metall

- Controllo fughe con allarme
- Leaks control with alarm
- Contrôle de fuites avec alarme
- Leckagenüberwachung mit Alarm

- Stampante
- Printer
- Imprimante
- Drucker

- Pompa del vuoto 8 cfm
- Vacuum pump 8 cfm
- Pompe à vide 8 cfm
- Vakuumpumpe 8 cfm

- Serbatoio 35 l
- Gas tank 35 l
- Réservoir du gaz 35 l
- Tank 35 l

- Peso 90 kg circa
- Weight about 90 kg
- Poids 90 kg environ
- Gewicht ca. 90 kg

- Memoria USB
- USB memory
- Memoire USB
- USB-Speicher



R134a

Stazione automatica su ruote per la ricarica di impianti a/c con gas 1234yf.

Automatic wheeled unit for charging of a/c systems with 1234yf gas.

Station automatique sur roues pour la charge de systèmes a/c avec 1234yf.

Automatische Vorrichtung auf Rädern für die Ladung der a/c Autoanlagen mit 1234yf Kühlmittel.



Disponibile anche per R134a.

Also available for R134a.



Également disponible pour R134a.



Auch für R134a verfügbar.



- Iniezione olio con pesatura
- Oil injection with weighing
- Injection d'huile avec balance
- Öleinspritzung mit Waage

- Controllo fughe con allarme
- Leaks control with alarm
- Contrôle de fuites avec alarme
- Leckagenüberwachung mit Alarm

- Banca dati multilingua
- Multilingual car database
- Banque de données en plusieurs langues
- Mehrsprachige Datenbank

- Stampante
- Printer
- Imprimante
- Drucker

- Completa di tubi e attacchi
- Provided with charging hoses and couplers
- Complète avec tuyaux et connexions
- Mit Schläuche und Schnellkupplung ausgestattet

- Pompa del vuoto 2 cfm
- Vacuum pump 2 cfm
- Pompe à vide 2 cfm
- Vakuumpumpe 2 cfm

- Sistema di riscaldamento del serbatoio
- Tank warming system
- Système de chauffage réservoir
- System des Reservoir Heizen

- Serbatoio 7 l o 12 l
- Gas tank 7 l or 12 l
- Réservoir du gaz 7 l ou 12 l
- Tank 7 l oder 12 l

- Compressore 9 cc
- Compressor 9 cc
- Compresseur 9 cc
- Verdichter 9 cc

- Peso 65 kg circa
- Weight about 65 kg
- Poids 65 kg environ
- Gewicht ca. 65 kg

- Dimensioni: 550x550x1225 mm
- Dimensions: 550x550x1225 mm
- Dimensions réduites: 550x550x1225 mm
- Abmessungen: 550x550x1225 mm

- Memoria USB
- USB memory
- Memoire USB
- USB-Speicher

- Corpo in metallo robusto e personalizzabile
- Strong customizable metal body
- Robuste chassis en métal personnalisable
- Anpassbare und solide Struktur in Metall



Stazione automatica per la ricarica di impianti a/c con gas 1234yf e R134a.

Automatic unit for charging of a/c systems with both 1234yf and R134a gas.

Station automatique pour la charge de systèmes a/c avec 1234yf et R134a.

Automatische Vorrichtung für die Ladung der a/c Autoanlagen mit 1234yf und R134a Kühlmittel.



I due circuiti lavorano in modo del tutto indipendente l'uno dall'altro.

The two circuits work completely independently of each other.



Les deux circuits fonctionnent complètement indépendamment l'un de l'autre.



Die beiden Schaltungen arbeiten völlig unabhängig voneinander.



- Iniezione olio con pesatura / temporizzata e regolabile
- Oil injection with weighing / timed and adjustable
- Injection d'huile avec balance / réglable
- Öleinspritzung mit Waage / Zeiteinstellung und regulierbare Öleinspritzung

- Banca dati multilingua
- Multilingual car database
- Banque de données en plusieurs langues
- Mehrsprachige Datenbank

- Completa di tubi e attacchi
- Provided with charging hoses and couples
- Complète avec tuyaux et connections
- Mit Schläuche und Schnellkupplung ausgestattet

- Sistema di riscaldamento del serbatoio
- Tank warming system
- Système de chauffage réservoir
- System des Reservoir Heizen

- Compressore 9 cc
- Compressor 9 cc
- Compresseur 9 cc
- Verdichter 9 cc

- Dimensioni: 600x700x1350 mm
- Dimensions: 600x700x1350 mm
- Dimensions réduites: 600x700x1350 mm
- Abmessungen: 600x700x1350 mm

- Corpo in metallo robusto e personalizzabile
- Strong customizable metal body
- Robuste chassis en métal personnalisable
- Anpassbare und solide Struktur in Metall

- Controllo fughe con allarme
- Leaks control with alarm
- Contrôle de fuites avec alarme
- Leckagenüberwachung mit Alarm

- Stampante
- Printer
- Imprimante
- Drucker

- Pompa del vuoto 2 cfm
- Vacuum pump 2 cfm
- Pompe à vide 2 cfm
- Vakuumpumpe 2 cfm

- Serbatoi 12 l e 7 l
- Gas tanks 12 l and 7 l
- Réservoirs du gaz 12 l et 7 l
- Tanks 12 l und 7 l

- Peso 110 kg circa
- Weight about 110 kg
- Poids 110 kg environ
- Gewicht ca. 110 kg

- Memoria USB
- USB memory
- Memoire USB
- USB-Speicher



Stazione automatica per la ricarica di impianti a/c con gas 1234yf.

Automatic unit for charging of a/c systems with both 1234yf gas.

Station automatique pour la charge de systèmes a/c avec 1234yf.

Automatische Vorrichtung für die Ladung der a/c Autoanlagen mit 1234yf Kühlmittel.



- Iniezione olio con pesatura
- Oil injection with weighing
- Injection d'huile avec balance
- Öleinspritzung mit Waage

- Banca dati multilingua
- Multilingual car database
- Banque de données en plusieurs langues
- Mehrsprachige Datenbank

- Completa di tubi e attacchi
- Provided with charging hoses and couples
- Complète avec tuyaux et connections
- Mit Schläuche und Schnellkupplung ausgestattet

- Sistema di riscaldamento del serbatoio
- Tank warming system
- Système de chauffage réservoir
- System des Reservoir Heizen

- Pesatura dell'olio nuovo e usato
- Weighing of new and used oil
- Pesage d'huile neuve et usagée
- Wiegen von neuem und gebrauchtem Öl

- Compressore 9 cc
- Compressor 9 cc
- Compresseur 9 cc
- Verdichter 9 cc

- Dimensioni: 500x480x900 mm
- Dimensions: 500x480x900 mm
- Dimensions réduites: 500x480x900 mm
- Abmessungen: 500x480x900 mm

- Controllo fughe con allarme
- Leaks control with alarm
- Contrôle de fuites avec alarme
- Leckagenüberwachung mit Alarm

- Corpo in metallo robusto
- Strong metal body
- Robuste chassis en métal
- Solide Struktur in Metall

- Stampante
- Printer
- Imprimante
- Drucker

- Pompa del vuoto 2 cfm
- Vacuum pump 2 cfm
- Pompe à vide 2 cfm
- Vakuumpumpe 2 cfm

- Serbatoio 7 l
- Gas tank 7 l
- Réservoir du gaz 7 l
- Tank 7 l

- Peso 50 kg circa
- Weight about 50 kg
- Poids 50 kg environ
- Gewicht ca. 50 kg

- Memoria USB
- USB memory
- Memoire USB
- USB-Speicher



Stazione automatica su ruote per la ricarica di impianti a/c di autoveicoli.

Automatic wheeled unit for charging of a/c vehicle systems.

Station automatique sur roues pour la charge de systèmes a/c de véhicule.

Automatische Vorrichtung auf Rädern für die Ladung der Kraftfahrzeuge.



- Iniezione olio temporizzata e regolabile
- Timed and adjustable oil injection
- Injection d'huile réglable
- Zeiteinstellung und regulierbare Öleinspritzung

- Banca dati multilingua
- Multilingual car database
- Banque de données en plusieurs langues
- Mehrsprachige Datenbank

- Completa di tubi e attacchi
- Provided with charging hoses and couplers
- Complète avec tuyaux et connexions
- Mit Schläuche und Schnellkupplung ausgestattet

- Stampante e sistema riscaldante opzionali
- Printer and warming system optional
- Imprimante et système de chauffage en option
- Drucker und Heizsystem optionaler

- Dimensioni: 500x440x800 mm
- Dimensions: 500x440x800 mm
- Dimensions réduites: 500x440x800 mm
- Abmessungen: 500x440x800 mm

- Corpo in metallo robusto e personalizzabile
- Strong customizable metal body
- Robuste chassis en métal personnalisable
- Anpassbare und solide Struktur in Metall

- Compressore 9 cc
- Compressor 9 cc
- Compresseur 9 cc
- Verdichter 9 cc

- Controllo fughe
- Leaks control
- Contrôle de fuites
- Leckagenüberwachung

- Pompa del vuoto 2 cfm
- Vacuum pump 2 cfm
- Pompe à vide 2 cfm
- Vakuumpumpe 2 cfm

- Serbatoio 7 l
- Gas tank 7 l
- Réservoir du gaz 7 l
- Tank 7 l

- Peso 50 kg circa
- Weight about 50 kg
- Poids 50 kg environ
- Gewicht ca. 50 kg

itech



Stazione automatica su ruote per la ricarica di impianti a/c di auto ibride.

Automatic wheeled unit for charging of a/c hybrid vehicle systems.

Station automatique sur roues pour la charge de systèmes a/c de véhicules hybrides.

Automatische Vorrichtung auf Rädern für die Ladung der Hybridfahrzeuge.



- Iniezione olio temporizzata e regolabile
- Timed and adjustable oil injection
- Injection d'huile réglable
- Zeiteinstellung und regulierbare Öleinspritzung

- Banca dati multilingua
- Multilingual car database
- Banque de données en plusieurs langues
- Mehrsprachige Datenbank

- Completa di tubi e attacchi
- Provided with charging hoses and couplers
- Complète avec tuyaux et connexions
- Mit Schläuche und Schnellkupplung ausgestattet

- Stampante e sistema riscaldante opzionali
- Printer and warming system optional
- Imprimante et système de chauffage en option
- Drucker und Heizsystem optionaler

- Dimensioni: 500x440x800 mm
- Dimensions: 500x440x800 mm
- Dimensions réduites: 500x440x800 mm
- Abmessungen: 500x440x800 mm

- Corpo in metallo robusto e personalizzabile
- Strong customizable metal body
- Robuste chassis en métal personnalisable
- Anpassbare und solide Struktur in Metall

- Compressore 9 cc
- Compressor 9 cc
- Compresseur 9 cc
- Verdichter 9 cc

- Controllo fughe
- Leaks control
- Contrôle de fuites
- Leckagenüberwachung

- Pompa del vuoto 2 cfm
- Vacuum pump 2 cfm
- Pompe à vide 2 cfm
- Vakuumpumpe 2 cfm

- Serbatoio 7 l
- Gas tank 7 l
- Réservoir du gaz 7 l
- Tank 7 l

- Peso 50 kg circa
- Weight about 50 kg
- Poids 50 kg environ
- Gewicht ca. 50 kg



R134a

Stazione automatica su ruote per la ricarica di impianti a/c di autoveicoli.

Automatic wheeled unit for charging of a/c vehicle systems.

Station automatique sur roues pour la charge de systèmes a/c de véhicule.

Automatische Vorrichtung auf Rädern für die Ladung der Kraftfahrzeuge.



- Iniezione olio temporizzata e regolabile
- Timed and adjustable oil injection
- Injection d'huile réglable
- Zeiteinstellung und regulierbare Öleinspritzung

- Banca dati multilingua
- Multilingual car database
- Banque de données en plusieurs langues
- Mehrsprachige Datenbank

- Completa di tubi e attacchi
- Provided with charging hoses and couplers
- Complète avec tuyaux et connexions
- Mit Schläuche und Schnellkupplung ausgestattet

- Stampante e sistema riscaldante standard
- Printer and warming system standard
- Imprimante et système de chauffage standard
- Drucker und Heizsystem standard

- Dimensioni: 500x440x800 mm
- Dimensions: 500x440x800 mm
- Dimensions réduites: 500x440x800 mm
- Abmessungen: 500x440x800 mm

- Corpo in metallo robusto e personalizzabile
- Strong customizable metal body
- Robuste chassis en métal personnalisable
- Anpassbare und solide Struktur in Metall

- Compressore 9 cc
- Compressor 9 cc
- Compresseur 9 cc
- Verdichter 9 cc

- Controllo fughe
- Leaks control
- Contrôle de fuites
- Leckagenüberwachung

- Pompa del vuoto 2 cfm
- Vacuum pump 2 cfm
- Pompe à vide 2 cfm
- Vakuumpumpe 2 cfm

- Serbatoio 7 l
- Gas tank 7 l
- Réservoir du gaz 7 l
- Tank 7 l

- Peso 50 kg circa
- Weight about 50 kg
- Poids 50 kg environ
- Gewicht ca. 50 kg



R134a

Stazione automatica su ruote per la ricarica di impianti a/c di autoveicoli specifica per ambienti difficili.

Automatic wheeled unit for charging of a/c vehicle systems, suitable for hard environments.

Station automatique sur roues pour la charge de systèmes a/c de véhicule dans des environnements difficiles.

Automatische Vorrichtung auf Rädern für die Ladung der Kraftfahrzeuge in rauen Umgebungen.



- Iniezione olio temporizzata e regolabile
- Timed and adjustable oil injection
- Injection d'huile réglable
- Zeiteinstellung und regulierbare Öleinspritzung

- Compressore 9 cc
- Compressor 9 cc
- Compresseur 9 cc
- Verdichter 9 cc

- Banca dati multilingua
- Multilingual car database
- Banque de données en plusieurs langues
- Mehrsprachige Datenbank

- Controllo fughe
- Leaks control
- Contrôle de fuites
- Leckagenüberwachung

- Completa di tubi e attacchi
- Provided with charging hoses and couplers
- Complète avec tuyaux et connexions
- Mit Schläuche und Schnellkupplung ausgestattet

- Pompa del vuoto 2 cfm
- Vacuum pump 2 cfm
- Pompe à vide 2 cfm
- Vakuumpumpe 2 cfm

- Sistema di riscaldamento del serbatoio
- Tank warming system
- Système de chauffage réservoir
- System des Reservoir Heizen

- Serbatoio 12 l
- Gas tank 12 l
- Réservoir du gaz 12 l
- Tank 12 l

- Dimensioni: 500x600x1100 mm
- Dimensions: 500x600x1100 mm
- Dimensions réduites: 500x600x1100 mm
- Abmessungen: 500x600x1100 mm

- Peso 80 kg circa
- Weight about 80 kg
- Poids 80 kg environ
- Gewicht ca. 80 kg

- Corpo in acciaio inox AISI 316 con grado di protezione IP54
- Strong metal body in stainless steel AISI 316, with IP54 protection
- Robuste chassis en acier inoxydable AISI 316, avec indice de protection IP54
- Gehäuse aus Edelstahl AISI 316 mit Schutzart IP54



Stazione per il recupero del gas refrigerante da impianti a/c destinati a demolizione.

Special unit designed to recover R134a gas from vehicles destined to scrap market.

Station qui permet de récupérer le gaz dans le circuit des voitures destinées a la casse.

Vorrichtung für die Gasrückgewinnung der Wägen, die sind zu verschrotten.



- Completa di manometri
- Equipped with pressure gauges
- Avec des jauges
- Mit Manometer ausgestattet

- Compressore 9 cc
- Compressor 9 cc
- Compresseur 9 cc
- Kompressor 9 cc

- Pressostato di sicurezza con allarme
- Pressure device control with alarm
- Pressostat de sécurité avec alarme
- Sicherheitsdruckschalter mit Alarm


- Peso 10 kg circa
- Weight about 10 kg
- Poids 10 kg environ
- Gewicht ca. 10 kg

- Completa di tubi e attacchi
- Provided with charging hoses and couples
- Complète avec tuyaux et connections
- Mit Schläuche und Schnellkupplung ausgestattet

- Sistema di filtraggio (optional)
- Filtering system (optional)
- Système de filtrage (optional)
- Filtersystem (extra)

- Dimensioni: 300x300x440 mm
- Dimensions: 300x300x440 mm
- Dimensions réduites: 300x300x440 mm
- Abmessungen: 300x300x440 mm

- Corpo in metallo robusto e personalizzabile
- Strong customizable metal body
- Robuste chassis en métal personnalisable
- Anpassbare und solide Struktur in Metall



Stazione automatica su ruote per il flussaggio di componenti a/c di autoveicoli.

Automatic wheeled unit for flushing of a/c car components.

Equipement pneumatique sur roues pour le fluxage des circuits a/c.

Automatische Vorrichtung auf Rädern für das Strömen der a/c Autoteile.

- Completa di manometri
- Equipped with pressure gauges
- Avec des jauges
- Mit Manometer ausgestattet

- Serbatoio 10 l
- Tank 10 l
- Reservoir 10 l
- Tank 10 l

- Pompa pneumatica
- Pneumatic pump
- Pompe pneumatique
- Luftpumpe

- Peso 15 kg circa
- Weight about 15 kg
- Poids 15 kg environ
- Gewicht ca. 15 kg

- Completa di tubi e attacchi
- Provided with charging hoses and couplers
- Complète avec tuyaux et connections
- Mit Schläuche und Schnellkupplung ausgestattet

- Sistema di filtraggio a 10 micron
- Filtering system 10 microns
- Système de filtrage 10 microns
- Filterungssystem zu 10 micron

- Dimensioni: 360x430x700 mm
- Dimensions: 360x430x700 mm
- Dimensions réduites: 360x430x700 mm
- Abmessungen: 360x430x700 mm

- Corpo in metallo robusto e personalizzabile
- Strong customizable metal body
- Robuste chassis en métal personnalisable
- Anpassbare und solide Struktur in Metall

- Alimentazione ad aria compressa con regolatore di pressione
- Powered by compressed air with pressure control
- Alimentation avec air comprimée et régulateur de pression
- Druckluft-Speisung mit dem Druckregler



SANITISATION

Igenix

Dispositivo per la rimozione di muffe, batteri e depositi nei circuiti a/c.


Device for fungi, bacteria and dirt removal for a/c circuits.

Système pour la sanitisation des climatisations des voitures.

Vorrichtung zum Entfernung von Schimmel, Bakterien in die a/c Anlagen.

- Funzionamento a 12 Volt
- 12 Volt powered
- Fonctionne à 12 Volt
- Arbeitsweise bei 12 Volt

- Elimina i cattivi odori e ne impedisce la riformazione per lungo tempo
- Neutralizes bad odours and prevents their reformation for a long time
- Permet l'élimination rapide et efficace des bacteria, petites impuretés et mauvaises odeurs
- Es beseitigt unangenehme Gerüche und es verhindert die Bildung für eine lange Zeit



Igenix

- Attività battericida conforme a UNI EN 1276/2000
- Bactericidal activity compliant to UNI EN 1276/2000
- Activité bactéricide conforme à UNI EN 1276/2000
- Bakterizide Aktivität gemäß der UNI EN 1276/2000

- Ricariche specifiche per il dispositivo
- Specific recharges available
- Recharges spécifiques pour le dispositif
- Bestimmte Nachfüllen für die Vorrichtung

Ozonizzatore per la rimozione di muffe, batteri e depositi nei circuiti a/c.


Ozonator for fungi, bacteria and dirt removal for a/c circuits.

Ozonneur pour la sanitisation des climatisations des voitures.

Ozonisator zum Entfernung von Schimmel und Bakterien in die a/c Anlagen.

- Elimina i cattivi odori e ne impedisce la riformazione per lungo tempo
- Neutralizes bad odours and prevents their reformation for a long time
- Permet l'élimination rapide et efficace des bacteria, petites impuretés et mauvaises odeurs
- Es beseitigt unangenehme Gerüche und es verhindert die Bildung für eine lange Zeit

- L'ozono è compatibile con i protocolli ISO ed EMAS ed è stato riconosciuto gas sicuro "GRASS" dall'U.S. Food and Drug Administration (FDA - Department of Health and Human Services - Title 21, Part 173 - June 26, 2001 on "Use of ozone in gaseous and aqueous phases as an antimicrobial agent on food, including meat and poultry"). L'ozono è riconosciuto come PRESIDIO NATURALE per la decontaminazione di superfici ed ambienti da batteri, virus, spore, muffe, miceti e viene inoltre utilizzato per la disinfestazione da acari, insetti, ragni, blatte, scarafaggi, topi, ecc. e per l'eliminazione di cattivi odori (Ministero della Sanità, Dipartimento Alimentare e Nutrizione Veterinaria, Protocollo n. 24482 del 31/07/1996)
- Compliant to ISO ed EMAS and recognized as safe gas "GRASS" by U.S. Food and Drug Administration (FDA - Department of Health and Human Services - Title 21, Part 173 - June 26, 2001 on "Use of ozone in gaseous and aqueous phases as an antimicrobial agent on food, including meat and poultry"). Ozone is considered a NATURAL AID to decontaminate surfaces and environments from bacteria, viruses, spores, molds, fungi, and is also used for removal of acarus, insects, spiders, cockroaches, mice, etc., as well as for removal of bad odours (Ministero della Sanità, Dipartimento Alimentare e Nutrizione Veterinaria, Protocollo n. 24482 del 31/07/1996)
- L'ozone est compatible avec les protocoles ISO et EMAS, et il a été reconnu gaz sûr "GRASS" par la U.S. Food and Drug Administration (FDA - Department of Health and Human Services - Title 21, Part 173 - June 26, 2001 on "Use of ozone in gaseous and aqueous phases as an antimicrobial agent on food, including meat and poultry"). L'ozone est reconnu comme une défense naturelle pour la décontamination des surfaces et de l'environnement par les bacteriés, les moisissures, les virus, les spores, etc., et il est également utilisé pour l'élimination les acariens, les insectes, les araignées, les cafards, les souris, etc., ainsi que pour éliminer les odeurs (Ministero della Sanità, Dipartimento Alimentare e Nutrizione Veterinaria, Protocollo n. 24482 del 31/07/1996)
- Ozon ist mit Protokollen ISO und EMAS vereinbar und es wird als sicher gas "GRASS" von U.S. Food and Drug Administration (FDA - Department of Health and Human Services - Title 21, Part 173 - June 26, 2001 on "Use of ozone in gaseous and aqueous phases as an antimicrobial agent on food, including meat and poultry") erkannt. Ozon wird als Naturschutz zur Dekontamination der Flächen und der Umgebung von Bakterien, Virus, Sporen und Schimmeln erkannt. Ozon wird auch zum Befreien von Mulben, Insekten, Spinnen, Schaben, Kakerlaken, Mäusen verwendet und es wird auch für Entfernung von unangenehme Gerüche eingesetzt (Ministerium für Gesundheit und Ernährung Veterinärabteilung, Protokoll Nr. 24482 von 31/07/1996)



- Non richiede ricariche
- No recharges needed
- Il ne nécessite pas recharges
- Es ist nicht notwendig nachfüllen

Mini-orditoio per la preparazione delle rocche di falsa cimossa per telai.

Mini-warper for the preparation of false-selvedge beams for looms.

Petit ourdisseur pour la préparation des bobines de false lisière pour métiers a tisser.

Mini-Warping für die Vorbereitung der Zwirnpulen der falschen Webkante für Webstühle.



- Velocità del motore principale regolabile
- Adjustable main engine speed
- Vitesse réglable du moteur principal
- Hauptmotordrehzahl verstellbare

- Corsa del pettine regolabile tramite sensore lineare
- Reed stroke adjustable by linear sensor
- Course peigne réglable par capteur linéaire
- Hub des Kamm verstellbare durch Linearsensor

- Stop movimento ordito
- Warp motion stop
- Chaîne mouvement d'arrêt
- Stop Bewegung des Kette

- Nuova guida del pettine
- New reed guide
- Nouveau guide de peigne
- Neuer Leitfaden des Kamm

- Allarme bobina completa e allarme portella aperta
- Full spool alarm and open door alarm
- Bobine pleine alarme et alarme de porte ouverte
- Full Spule Alarm und Offene Tür Alarm

- Spia luminosa
- Warning light
- Lumière d'avertissement
- Kontrollleuchte

- Fornibile con cantra a modulo da varie posizioni
- Available with module creel from various positions
- Disponible avec module centre de différentes positions
- Erhältlich mit Modulgatter aus verschiedenen Positionen


Whisper 24-40-50-90

Armadietti per l'insonorizzazione di compressori.

Customizable lockers for compressors soundproofing.

Armoires insonorisée pour les compresseurs.

Schalldichten Schränken für Verdichter.



- Colori e dimensioni personalizzabili
- Customizable sizes and colors
- Couleurs et tailles personnalisables
- Abmessungen und Farben anpassbare

- Sistema di ventilazione integrato
- Integrated ventilation system
- Système de ventilation intégré
- Mit der Lüftungsanlage

- Rivestito con materiale fonoassorbente
- Interiors made with soundproofing material
- Revêtue d'un matériau absorbant le son
- Mit schalldämmenden Materialien im Innere verkleidet

- Sensore di temperatura integrato
- Integrated temperature sensor
- Capteur de température intégré
- Integrierte Temperatursensor

- Disponibili quattro versioni: 24 litri, 40 litri, 50 litri e 90 litri
- Four versions available: 24 liters, 40 liters, 50 liters and 90 liters
- Quatre versions disponibles: 24 litres, 40 litres, 50 litres et 90 litres
- Vier Versionen erhältlich: 24 Liter, 40 Liter, 50 Liter und 90 Liter

- Istruzioni di assemblaggio e kit di montaggio inclusi
- Assembly instructions and mounting kit included
- Instructions de montage et kit de montage inclus
- Montageanleitung und Montagesatz enthalten

ITECH di Moro Giampaolo

www.itechct.it

Unità produttiva / factory:

info@itechct.it

+39 035 014 02 67

Unità commerciale / sales office:

gbasso@intercom.it

+39 335 732 2491

Le informazioni tecniche e le immagini contenute nel presente catalogo sono indicative e non implicano alcuna accettazione di responsabilità da parte di Itech. La gamma prodotti può essere soggetta a modifiche, aggiornamenti, eliminazioni o integrazioni in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Per ottenere informazioni aggiornate e dettagliate sui prodotti disponibili e sulle loro caratteristiche, si invita a contattare direttamente la nostra azienda via telefono o mail.

È vietata ogni riproduzione anche parziale del presente documento.

- o -

Technical specifications and images contained in this catalogue are merely indicative and do not imply any acceptance of responsibility by Itech. The product line may be subject to changes, upgrades, removals or integrations in any moment and without notice. To obtain updated and detailed information about available products and their characteristics, please contact our company by phone or mail directly.

Any complete or partial reproduction of this document is forbidden.

